

## XTENDLAN MGB-LXBE-LCVH



|              |                          |
|--------------|--------------------------|
| Cena celkem: | <b>489 Kč</b>            |
|              | <b>(bez DPH: 404 Kč)</b> |
| Běžná cena:  | <b>538 Kč</b>            |
| Ušetříte:    | <b>49 Kč</b>             |
| Kód zboží:   | NETXTE2432               |
| Part No.:    | XL-MGB-LXBE-LCvH         |
| Záruka:      | 26 měs.                  |
| Stav:        | Nové zboží               |

## Popis

### XtendLan MGB-LXBE-LCvH

Gigabitový modul miniGBIC (SFP), 1000Base-LX, simplexní LC konektor, single-mode, WDM. Dosah 3-10km. TX 1550nm/RX 1310nm.

Konverzní Gigabitový modul miniGBIC rozměru Small-Form-Pluggable (SFP). Standard 1000Base-LX, IEEE82.3z. Simplexní LC konektor, pro single-mode vlákna. Umožňuje obousměrnou komunikaci po jediném optickém vlákně.

Doporučeno pro řady HP 5130EI, 3800, 3100EI, 3100-48, 2920, 2620, 2530G, 2530, 1920, 1910, 1820, 1810, 1410.

Rozšiřuje/konvertuje porty přepínačů a konvertorů s pozicí pro miniGBIC (SFP).

Pro spojení mezi WDM moduly je nutné kombinovat vlnové délky TX/RX protistran, páry modulů bývají odlišeny kódem reprezentujícím stranu **A** nebo **B**.

### ZÁKLADNÍ SPECIFIKACE

**Typ modulu:** SFP

**Konektor:** LC simplex

**Vlnová délka (vysílání/příjem):** 1550 nm / 1310 nm

**Typ vlákna:** Singlemode

**Dosah spojení:** až 3 km

**Přenosová marže:** 12 dB

**Citlivost:** -21 dBm

**Přenosová rychlost:** 1 Gb/s