

PLANET ISW-801T



| | |
|--------------|----------------------------|
| Cena celkem: | 2 541 Kč |
| | (bez DPH: 2 100 Kč) |
| Běžná cena: | 2 795 Kč |
| Ušetříte: | 254 Kč |
| Kód zboží: | NETPLA1626 |
| Part No.: | ISW-801T |
| Záruka: | 60 měs. |
| Stav: | Nové zboží |

Popis

PLANET ISW-801T

8portový přepínač 10/100Base-TX pro průmyslové aplikace. Krytí IP30, hliníková skříň, rozšířený rozsah pracovní teploty -40 až 75°C. Montáž na DIN lištu nebo přímo na zeď.

EFT+ESD ochrana do 6kV. Duální napájení DC+AC, EEE-energeticky efektivní ethernet, nízký příkon.

Přepínače pro průmyslový Ethernet jsou určeny do náročných provozních podmínek s velkým rozsahem pracovních teplot, nejistým napájením a častými otřesy. Přepínače řady ISW se snadno instalují na standardní DIN lištu nebo přímo na zeď a umožňují nasazení dobře známé Ethernetové technologie i v průmyslovém prostředí. Stejně tak jsou vhodné pro instalace do venkovně umístěných skříní s velkým kolísáním pracovních teplot (typicky bezdrátové a MAN ISP aplikace).

ZÁKLADNÍ SPECIFIKACE

Fyzické vlastnosti:

Porty: 8 x RJ-45 10/100BASE-TX

Paměť: 1k MAC adres

Propustnost: sběrnice 1,6 Gbps, provozně 1,19 Mpps (64B)

Provedení: DIN lišta, na zeď

Napájení: 12 - 48 V DC, 24 V AC, redundantní, připojení možné ze dvou různých zdrojů (nejsou součástí balení), celkový příkon do 2,1W

Ochrana: ESD do 6kV DC

Provozní teplota: -40°C - 75°C

Rozměry: 135 x 87 x 32 mm

Hmotnost: 428 g

Průmyslové vlastnosti:

zařízení je odolné proti pádu (IEC-60068-2-32) z výšky 75 cm na všechny dopadové části

zařízení je odolné proti vibracím (IEC-60068-2-6)

zařízení je odolné proti přetížení krátkodobému zrychlení 50g, dlouhodobému 4g, (IEC-60068-2-27)

elektrická bezpečnost dle CE EN-60950


EMC Elektronická kompatibilita (EMI):

ČSN EN 55032:2015+AC 2016 - Elektromagnetická kompatibilita multimediálních zařízení

EMC požadavky na odolnost (EMS) :

ČSN EN 55024 A1:2015 - Zařízení informační techniky

ČSN EN 55035:2017 - Elektromagnetická kompatibilita multimediálních zařízení
ČSN EN 61000-4-2:2008 - Elektrostatický výboj ESD
ČSN EN 61000-4-3 A2:2010 - Vyzařované vysokofrekvenční elektromagnetické pole
ČSN EN 61000-4-4:2012 - Rychlé elektrické přechodné jevy/skupiny impulzů EFT
ČSN EN 61000-4-5:2014 - Rázový impuls a přepětí
ČSN EN 61000-4-6:2013 - Odolnost proti rušením šířeným vedením, indukovaným vysokofrekvenčními poli
ČSN EN 61000-4-8:2009 - Magnetické pole síťového kmitočtu
ČSN EN 61000-4-11:2004 - Krátkodobé poklesy napětí, krátká přerušení a pomalé změny napětí



Montáž na DIN lištu:



Montáž na zeď pomocí dodaného rámu:



 [Vlastnosti produktu](#)

 [Manuál](#)

 [Ostatní download](#)