

MIKROTIK SXTSQ LITE5



Cena celkem:	1 216 Kč (bez DPH: 1 005 Kč)
Běžná cena:	1 337 Kč
Ušetříte:	122 Kč
Kód zboží:	NABMKR1095
Part No.:	RBSXTsq5nD
Záruka:	26 měs.
Stav:	Nové zboží

Popis

MikroTik SXTsq Lite5

Kompletní outdoorové klientské řešení. Obsahuje RouterBoard s integrovaným **5GHz Wi-Fi** modulem 802.11a/n (**MIMO 2x2**). Jednotku stačí pouze umístit na stožár a připojit UTP kabel. Jednotka je včetně systému Mikrotik RouterOS L3. RouterBoard je umístěn v kvalitním vodotěsném, UV odolném boxu s integrovanou duální 5GHz **anténou se ziskem 16 dBi** a **výstupem až 25 dBm**. Set je vhodný pro připojení klientů až na vzdálenost 1 km. Součástí dodávky je napájecí zdroj (24 V/0,3 A) a PoE injektor.

Jednotka je dodávaná vč. RouterOS Mikrotik s licencí L3. Tato licence umožňuje vytvořit mód „bridge“ a k němu připojit jednoho klienta. Dvě jednotky s licencí L3 tak **lze použít pro vytvoření transparentního spoje bod-bod**. Lokality jsou tak spojeny stejně, jako by byly propojeny klasickým kabelem.

Nově je k dispozici gigabitová verze [RBSXTsqG-5acD](#) s podporou 802.11ac a reálnou rychlostí přes 250 Mbps.

Informace k systému RouterOS MikroTik

- Začínáte-li s RouterOS MikroTik nebo potřebujete-li **poradit se složitějším nastavením**, můžete **využít naší podpory**.
- Jak RouterBoard nastavit a spravovat se dozvíte na našich **školeních**.
- Nevíte jaký model vybrat? Podívejte se na tuto **srovnávací tabulku**, kde najdete i další informace, které Vám s výběrem pomohou.
- Všechny RouterBoardy mají stejný systém RouterOS MikroTik.
- Všechny zařízení s RouterOS MikroTik plně **podporují IPv6**, mají **firewall, Queues, NAT** a s licencí **L4** podporují **CAPsMAN server**.
- MikroTik lze nastavit přes **webové rozhraní**, přes **mobilní aplikaci**, anebo programem winbox, který je ke stažení na mikrotik.com.
- MikroTik má "Quick Set" tedy **možnost rychlého nastavení**. Na výběr je z několika přednastavených profilů.

ZÁKLADNÍ SPECIFIKACE

Standard: IEEE 802.11an

Anténa: 16 dBi, integrovaná

Porty: 1x RJ-45 LAN (10/100 Mbps)

Frekvenční pásmo: 5150-5875 MHz

Frekvence procesoru: 600 MHz

Velikost operační paměti: 64 MB
Model čipu: AR9344
Operační systém: RouterOS L3
Podpora napájení přes PoE: ano
Napájení: 10–30 V
Maximální spotřeba: 6 W
Rozměry: 129 × 129 × 34 mm
Barva: bílá

Užitečné odkazy a videa:



[Prohlášení o shodě + uživatelský manuál](#)



[Nastavení zařízení přes rychlého průvodce Quick Set](#)



[Aplikace pro ovládání z mobilního telefonu](#)



[Resetování zařízení, funkce resetovacího tlačítka](#)



[Obnova systému RouterOS MikroTik přes utilitu Netinstall](#)



[Nastavení překladu adres \(NAT\)](#)



[Nastavení Load Balancing \(rozdělení provozu mezi více internetových přípojek\)](#)



[Nastavení Failover \(přepnutí linky na záložní v případě výpadku\)](#)

Multiple uplinks using PCC & Load balancing

Static NAT & RouterOS

MikroTips: Netinstall