

## DELL NETWORKING S4112F-ON



Cena celkem:	<b>156 340 Kč</b> <b>(bez DPH: 129 207 Kč)</b>
Běžná cena:	<b>171 974 Kč</b>
Ušetříte:	<b>15 634 Kč</b>
Kód zboží:	SVDS01430
Part No.:	210-AOYR
Záruka:	12 měs.
Stav:	Nové zboží

## Popis

### Dell Networking S4112F-ON

Získejte výkon, flexibilitu a zefektivněte náklady pomocí tohoto přepínače ToR, který má **12x 10 GbE SFP+ port, 3x 100 GbE QSFP28 port** a prostředí ONIE (Open Network Install Environment) pro bezobslužnou instalaci alternativních síťových operačních systémů.

Na tento produkt je poskytována záruka 1 rok ProSupport on-site next business day.

Oprava v rámci tohoto záručního servisu probíhá kdekoliv po celé ČR následující pracovní den.

Nemusí to být ani v sídle firmy - můžete být na dovolené, na služební cestě, nezáleží na tom.

Stačí zavolat na tel. číslo +420 774 765 521, nahlásit výrobní číslo a závadu a DELL již vše zařídí.

### ZÁKLADNÍ SPECIFIKACE

#### Fyzické vlastnosti:

**Porty:** 12 x 10GbE SFP+, 3x 100Gb QSFP28, 1 x USB-A, 1 x microUSB, 2 x RJ45 (pro správu)

**Paměť:** 272k MAC adres, buffer 12 MB

**Propustnost:** sběrnice 840 Gbps, provozně 630 Mpps

**Podpora přenosu:** JumboFrame 9K

**Verze IP protokolu:** IPv4, IPv6

**Provedení:** rackmount 1U

**Napájení:** redundantní

**Ochrana:** ne

**Provozní teplota:** 5 - 40 °C

**Rozměry:** 450 x 209 x 41,25 mm

**Hmotnost:** 3,76 kg

#### Funkce administrace:

**Správa:** konzole přes RJ-45 (signalizace RS-232), telnet, FTP, TACACS, RADIUS, SSH, NTP, SSHv2, SNMP v1/ v2

**Řízení přístupu:** Protokol ACL založený na IP a MAC

#### Podpora VLAN:

1. IEEE 802.1Q
2. 4000 VLAN (L2), 500 VLAN (L3)
3. Protocol VLAN
4. VLAN Tagging
5. GVRP

#### Spanning Tree Protocol:

6. protokol STP, protokol IEEE 802.1d Spanning Tree
7. protokol RSTP, protokol IEEE 802.1w Rapid Spanning Tree

8. protokol MSTP, protokol IEEE 802.1s Multiple Spanning Tree
9. protokol RPVST+, protokol IEEE 802.1t Rapid Per VLAN Spanning Tree plus

**Port mirroring:** ano

**Agregace linek:** IEEE 802.3ad LACP

**Autentizace připojených zařízení:** IEEE 802.1x, RADIUS, TACACS

**DHCP Snooping:** ne

**LLDP:** ano

**Diagnostika kabeláže:** ne