

## XTENDLAN XL-ENW-9911



Cena celkem:	<b>10 657 Kč</b> <b>(bez DPH: 8 808 Kč)</b>
Běžná cena:	<b>11 723 Kč</b>
Ušetříte:	<b>1 066 Kč</b>
Kód zboží:	NETXTE6472
Part No.:	XL-ENW-9911
Záruka:	26 měs.
Stav:	Nové zboží

## Popis

### XtendLan XL-ENW-9911

**1portová 40G síťová karta PCI Express v3.0 x8.** Díky vysoké propustnosti a 40G rozhraní je **vhodná pro datová centra, cloud aplikace, datová úložiště** atd.

Tento adaptér se používá především v serverovnách IDC, výkonných serverech a high-end zařízeních. Umožňuje jednoduchou integraci do jakéhokoli serveru s rozhraním PCI Express x8. Kromě správy funkcí MAC a PHY ethernetové vrstvy řídí řadič provoz datových tabulek PCI Express na své přepínací (linkové) a fyzické/logické vrstvě. Pomocí hardwarové akcelerace řadič odlehčuje hostiteli od úloh, jako jsou výpočty kontrolních součtů TCP/UDP/IP a rozčlenění TCP. Adaptér podporuje Intel PRO Smart Install a nový Intel PROSet určený pro Microsoft Device Manager, který zjednodušuje instalaci a správu.

- 1portový 40Gigabitový síťový adaptér
- PCI Express (PCIe) 3.0, 8.0 GT/s, x8 linek (kompatibilní s x16)
- Připojení QSFP+
- Virtualizace sítě
- Podpora DCB/DCB-X
- Přerušení signálu zpráv (MSI-X)
- Škálování na straně příjmu - Receive Side Scaling (RSS)
- Odlehčení velkého objemu odesílaných dat - Large Send Offload (LSO)
- Podpora PXE, iSCSI, FCoE, DDPK, VMDq, Jumbo Frames, RSS, PCI-SIG\*SR-IOV, síťová virtualizace (VXLAN, NVGRE, Geneve, Network Service Headers (NSH), VEPA, VEB)
- Nepodporuje funkci WoL
- Poloviční i plná výška záslepkky

### Protokoly:

802.3ba 40Gigabit Ethernet

802.3x Full Duplex and flow control

802.3BD

802.1AS

802.1Q VLAN

802.3AD

802.3az - Energy Efficient Ethernet (EEE)

802.3ap

### ZÁKLADNÍ SPECIFIKACE

**Rozhraní:** PCI-E 3.0 x8 (zpětně kompatibilní s v2.1 a v2.0)

**Čipová sada:** Intel XL710

**Porty:** 1x QSFP+ (Base-SR, Base-LR, Base-Cu)

**Rychlost přenosu dat:** 40 Gbps

**Příkon:** 4,6 W

**Pracovní teplota:** 0 až +55 °C

**Rozměry:** 165 x 120 x 21 mm

**Podporovaná prostředí a systémy:**

Windows 7/8/8.1/10

Windows Server 2008 R2, 2012 R2, 2016 R2, 2019, 2019 R2

Linux Stable Kernel verze 3.x/4.x nebo novější

Linux CentOS/RHEL 6.5/7.x nebo novější

Ubuntu 14.x/15.x/16.x nebo novější

VMware ESX/ESXi 4.x/5.x/6.x nebo novější