

HIKVISION HIKMICRO MINI2



Cena celkem:	8 279 Kč
	(bez DPH: 6 843 Kč)
Běžná cena:	9 107 Kč
Ušetříte:	828 Kč
Kód zboží:	IPKHIK1119
Part No.:	MINI2
Záruka:	36 měs.
Stav:	Nové zboží

Popis

Hikvision Hikmicro MINI2

Termokamera pro chytrý mobilní telefon s OS Android. Modul o váze pouze 20 g odesílá data přes konektor **USB-C** do aplikace a umožňuje snadné měření, např. pro kontrolu elektrických zařízení. Navíc umožňuje také záznam statických snímků i videí. Modul je napájen přímo z mobilního telefonu a je odolný vůči pádu až z 1 m.

Součástí balení je prodlužovací kabel a ochranné pouzdro.



Hlavní parametry

Rozlišení detektoru 256 × 192 (49152 pixelů), velikost pixelu 12 μm

Měření v infračerveném spektru

Obnovovací frekvence 25 Hz

Teplotní rozsah -20 až +350 °C s přesností ±2 °C nebo 2 %

Teplotní citlivost 40 mK
Spektrální pásmo 7,5 až 14 μm
Standardní barevné spektrum s možností nastavení až 15 barevných palet
9 oblastí měření
Alarm vysoké teploty s vibrační a zvukovou signalizací
Měření centrální bod, nejteplejší bod, nejstudenější bod, uživatelský bod a uživatelská oblast

Objektivy a jejich parametry

Zorné pole $50^\circ \times 37,2^\circ$
Minimální vzdálenost ostření 20 cm s pevným ohniskem

Komunikace a ukládání dat

Rozhraní USB-C
Software i firmware kamery v českém jazyce

Další funkce a parametry

Napájení přímo z mobilního telefonu
Dobou provozu omezena baterií telefonu
Vysoký stupeň krytí IP40
Mechanická odolnost na pád z 1 m
Provozní teplota -10 až $+50$ $^\circ\text{C}$
Skladovací teplota -20 až $+60$ $^\circ\text{C}$

ZÁKLADNÍ SPECIFIKACE

Teplotní rozsah: -20 až $+350$ $^\circ\text{C}$

Zorný úhel: $50^\circ \times 37,2^\circ$

Rozlišení senzoru: 256×192 px

Rozhraní: USB-C

Rozměry: $42 \times 22,5 \times 11,2$ mm

Hmotnost: 20 g

