

## IMOU TRV1



|              |                                               |
|--------------|-----------------------------------------------|
| Cena celkem: | <b>1 296 Kč</b><br><b>(bez DPH: 1 071 Kč)</b> |
| Běžná cena:  | <b>1 426 Kč</b>                               |
| Ušetříte:    | <b>130 Kč</b>                                 |
| Kód zboží:   | DAZMOU1013                                    |
| Part No.:    | IOT-TRV1-EU                                   |
| Záruka:      | 36 měs.                                       |
| Stav:        | Nové zboží                                    |

## Popis

### Imou TRV1

Chytrá termostatická hlavice umožňuje **přesné ovládání teploty** s využitím **ZigBee 3.0** protokolu. Tento produkt poskytuje **energeticky efektivní provoz**, snadnou instalaci díky 6 adaptérům a **širokou kompatibilitou s různými typy radiátorů**. Nastavená teplota je zobrazena na **LED displeji**, navíc je možné aktivovat dětskou pojistku, která zabrání nežádoucím změnám teplot. Teplotu lze nastavit i manuálně pomocí otočné přední strany. V kombinaci se službou **Amazon Alexa** můžete nastavit požadovanou teplotu v místnosti jednoduše **hlasovým příkazem**. V kombinaci s mobilní aplikací **IMOU Life** přináší možnost **dálkového ovládání a dalších chytrých funkcí**. O napájení se starají dvě AA baterie (součástí balení).

K propojení s aplikací **je potřeba brána Imou Gateway**.

Součástí balení je 6x adaptér (RA, RAV, RAVL, CAL, M28, GIA) a 2x AA baterie.

### Klíčové vlastnosti:

**Přesná kontrola teploty:** Nastavení teploty s přesností 0,5 °C, maximální odchylka ±0,3 °C.

**Detekce otevření okna:** Automatické uzavření ventilu při poklesu teploty o 1,5 °C.

**Geolokační automatická aktivace:** Přizpůsobení teploty na základě polohy uživatele.

**Ochrana proti zamrznutí:** Aktivace při nízké teplotě pro prevenci zamrznutí potrubí.

**Ovládání až 32 zařízení:** Integrace více termostatů do jedné sítě.

### ZÁKLADNÍ SPECIFIKACE

**Podporované systémy:** Android nebo iOS

**Kompatibilita:** pro vzdálené ovládání vyžaduje ZigBee bránu

**Komunikace:** ZigBee 3.0

**Bezdrátový dosah:** cca 100 m

**Rozsah regulace teploty:** +5 až +35 °C (s krokem 0,5 °C)

**Napájení:** 2x AA baterie (3 V)

**Radiátorové ventily:** RA, RAV, RAVL, CAL, M28, GIA

**Barva:** bílá