

## PLANET SFTP CAT6A 4PÁR 500M



|              |                            |
|--------------|----------------------------|
| Cena celkem: | <b>9 569 Kč</b>            |
|              | <b>(bez DPH: 7 908 Kč)</b> |
| Běžná cena:  | <b>10 526 Kč</b>           |
| Ušetříte:    | <b>957 Kč</b>              |
| Kód zboží:   | NETPLA7452                 |
| Part No.:    | KAB-SFTP6A-B2ca-LSOH-OR    |
| Záruka:      | 26 měs.                    |
| Stav:        | Nové zboží                 |

## Popis

### PLANET SFTP Cat6a 4pár 500 m

#### Profesionální instalační kabel kategorie 6A s dvojitým stíněním a přenosovou frekvencí 500 MHz.

Vysoce kvalitní **stíněný instalační kabel SFTP** (Screened Foiled Twisted Pair) s pevným měděným vodičem určený pro strukturované kabeláže a datové sítě s vysokými nároky na přenosové parametry a odolnost proti rušení. Kabel splňuje požadavky **kategorie 6A** a nabízí přenosovou frekvenci **500 MHz**, což zajišťuje spolehlivý přenos dat rychlostí až **10 Gbps**.

Kabel je vybaven **dvojitým stíněním** - celkovým opletením a navíc individuálním stíněním každého páru fólií, což poskytuje vynikající ochranu proti elektromagnetickému rušení. Oranžový plášť z **bezhalogenového materiálu LSOH** (Low Smoke Zero Halogen) s požární třídou **B2ca** zajišťuje vysokou bezpečnost v případě požáru - minimální tvorbu kouře a žádné toxické halogeny.

- Kategorie 6A s přenosovou frekvencí 500 MHz pro rychlosti až 10 Gbps.
- Provedení SFTP s dvojitým stíněním - celkové opletení a individuální stínění párů fólií.
- Pevný měděný vodič (drát) pro stabilní instalace v rozvodech budov.
- Bezhalogenový plášť LSOH s minimální tvorbou kouře při hoření.
- Požární klasifikace dle normy EN 50575 (B2ca-s1,d1,a1).
- Standardní provedení se 4 páry vodičů pro klasické síťové aplikace.
- Výrazný oranžový plášť pro snadnou identifikaci v kabelových trasách.

#### ZÁKLADNÍ SPECIFIKACE

**Typ kabelu:** SFTP (Screened Foiled Twisted Pair)

**Kategorie:** Cat 6A

**Přenosová frekvence:** 500 MHz

**Provedení vodiče:** pevný drát

**Počet párů:** 4 páry (8 vodičů)

**Stínění:** dvojitě - celkové opletení + individuální stínění párů fólií

**Materiál pláště:** LSOH (Low Smoke Zero Halogen)

**Požární klasifikace:** B2ca (B2ca-s1,d1,a1) dle EN 50575

**Barva pláště:** oranžová

**Délka kabelu:** 500 m