

## TP-LINK EAP215-BRIDGE KIT



Cena celkem:	<b>5 149 Kč</b> <b>(bez DPH: 4 255 Kč)</b>
Běžná cena:	<b>5 664 Kč</b>
Ušetříte:	<b>515 Kč</b>
Kód zboží:	NAATPL1157
Part No.:	EAP215-Bridge KIT
Záruka:	60 měs.
Stav:	Nové zboží

## Popis

### TP-Link EAP215-Bridge KIT

TP-Link EAP215-Bridge KIT je výkonné bezdrátové řešení určené pro spolehlivé **propojení dvou vzdálených míst bez nutnosti kabeláže**. Díky **5GHz Wi-Fi technologii 802.11ac** nabízí vysokou přenosovou rychlost **až 867 Mbit/s** a stabilní spojení na vzdálenost **až 5 km**. Systém je navržen pro **snadnou instalaci a správu**, ať už jde o rozšíření podnikové sítě, propojení budov nebo vytvoření venkovního přístupového bodu. Díky odolné konstrukci a pokročilým funkcím, jako je centrální správa přes **Omada SDN**, poskytuje flexibilitu a spolehlivost i v náročných podmínkách.

### Vlastnosti a funkce:

- **Sada dvou** jednopásmových přístupových bodů **802.11ac** s rychlostí přenosu dat až **867 Mb/s** na frekvenci 5 GHz.
- Ideální pro dlouhodobý bezdrátový přenos až do **5 km**.
- 2x2 MU-MIMO směrové antény **11 dBi** (vyzařovací úhel H: 35°; V: 35°)
- Automatické párování, LED indikátory signálu pro snadné zarovnání a možnost instalace na sloup/stěnu (držák na stěnu není součástí balení).
- **3x Gigabit Ethernet porty** pro připojení více zařízení, např. vysokorychlostních IP kamer.
- Podpora **Omada SDN** pro vzdálený a centralizovaný management.
- Odolné **IP65** krytí proti počasí a ochrana proti blesku 6 kV zajišťují vhodnost pro všechny povětrnostní podmínky.
- Podpora pasivního **24V PoE** pro flexibilní nasazení (adaptér je součástí balení).



## **ZÁKLADNÍ SPECIFIKACE**

**Frekvenční pásmo:** 5 GHz

**Přenosová rychlost:** 867 Mbps

**Porty:** 3× GbE RJ-45

**Zisk antény:** 11 dBi

**Výkon rádia (TX):** < 30 dBm

**Podpora PoE:** ano, pasivní PoE 24 V

**Napájení:** DC 12 V, nebo pasivní PoE (adaptér součástí balení)

**Rozměry:** 224 × 76 × 60 mm

**Barva:** bílá