

HIKVISION DS-2CD2387G3-LIS2UY/SL 2,8MM ČERNÁ



| | |
|--------------|---|
| Cena celkem: | 12 429 Kč (bez DPH: 10 272 Kč) |
| Běžná cena: | 13 672 Kč |
| Ušetříte: | 1 243 Kč |
| Kód zboží: | IPKHIK1366 |
| Part No.: | DS-2CD2387G3-LIS2UY/SL(2.8mm)/ |
| Záruka: | 36 měs. |
| Stav: | Nové zboží |

Popis

Hikvision DS-2CD2387G3-LIS2UY/SL 2,8 mm

8megapixelová ColorVu IP kamera typu turret nabízí snímač **1/1,8" CMOS** s progresivním skenem, rozlišení **3840 x 2160** obrazových bodů, citlivost 0,0005 lux (F1.0, barevně) a podporu **WDR (130 dB)**. Video ve vysoké kvalitě zaručí také při nočních záběrech díky technologii **ColorVu** a **hybridnímu přisvitu (IR + bílé LED)** s dosahem až **30 m**. Součástí kamery je integrovaný **reproduktor a mikrofon**, který umožní oboustrannou komunikaci. **Aktivní zastrašení** v podobě stroboskopického světla a zvukového alarmu pak varuje případné narušitele. Připojení lze jednoduše realizovat pomocí **RJ-45 portu**. Díky **aplikaci Hik-Connect** lze sledovat dění **24 hodin denně 7 dní v týdnu** odkudkoli skrze váš smartphone. Kamera je navíc odolná vůči nepříznivým vlivům počasí dle certifikace **IP67**.

- Vysoce kvalitní obraz s rozlišením 8 Mpx (3840 x 2160)
- BLC, HLC a 3D DNR vylepšení obrazu
- ColorVu - technologie pro dokonalé barevné vidění 24/7
- Bílý LED a IR přisvit s dosahem až 30 m (Smart Hybrid Light technologie)
- Efektivní kompresní technologie H.265+
- Jasný obraz i proti silnému protisvětlu díky technologii WDR (130 dB)
- Slot pro paměťovou kartu microSD s kapacitou až 512 GB
- Integrovaný mikrofon a reproduktor pro oboustrannou komunikaci
- Smart funkce: detekce lidské postavy, detekce vozidla, detekce obličeje, virtuální plot, vniknutí, změna scény
- Klasifikace/rozpoznání člověka či vozidla na základě hlubokého učení (deep learning)
- HikAI-ISP pro vynikající efekt redukce šumu
- Odolnost vůči vodě a prachu (IP67)
- Aktivní zastrašení narušitele (stroboskopické světlo a zvukový alarm)
- Antikorozní ochrana NEMA 4X (NEMA 250-2018)

Smart Hybrid Light

Technologie Hikvision Smart Hybrid Light umožňuje flexibilně přepínat mezi třemi doplňkovými režimy osvětlení, které vyhovují prakticky jakékoli potřebě nebo aplikaci.

- **IR režim** - infračervené světlo je neustále zapnuté a obraz zůstává černobílý (v noci).
- **Režim bílého světla** - bílé světlo je neustále zapnuté a kamera zachycuje barevné snímky 24/7.
- **Inteligentní režim** - v tomto režimu, kdy v oblasti není žádný cíl, kamera využívá pouze IR světlo. Když se objeví vozidlo nebo osoba, automaticky se spustí bílé světlo, což vede k zobrazení živých barev s jasnými detaily.

ZÁKLADNÍ SPECIFIKACE

Snímací čip: 1/1,8" CMOS, progresivní sken

Den/Noc: ano, technologie Smart Hybrid Light

Integrovaný IR přísvit: ano, do 30 m

Integrovaný LED přísvit: ano, do 30 m

Objektiv: $f = 2,8$ mm, pevný, úhel záběru horizontálně 108,8°, vertikálně 56,4°, diagonálně 134,3°

Maximální rozlišení: 3840 × 2160 při 25/30 fps

Rozhraní: 1× RJ-45, 1× audio vstup, 1× audio výstup, 1× alarm vstup, 1× alarm výstup

Slot paměťových karet: ano, microSD (max. 512 GB)

Napájení: DC 12 V nebo PoE (802.3at), příkon max. 17 W (zdroj není součástí balení)