

DELL POWEREDGE R7715



Cena celkem:	1 140 114 Kč (bez DPH: 942 243 Kč)
Běžná cena:	1 254 125 Kč
Ušetříte:	114 011 Kč
Kód zboží:	SVD203530
Part No.:	R7715-CTO
Záruka:	36 měs.
Stav:	Nové zboží

Popis

Dell PowerEdge R7715

Jedná se o ukázkovou konfiguraci. Pro individuální konfiguraci a cenovou nabídku s projektovou slevou prosím kontaktujte svého obchodníka nebo produktové manažery na adrese dell@100mega.cz.

Výkonný 2U rack server s procesorem AMD EPYC 9115 pro náročné podnikové aplikace a umělou inteligenci.

PowerEdge R7715 představuje špičkový server navržený pro vysoké výpočetní nároky moderních datových center. Je vybaven **16jádrovým procesorem AMD EPYC 9115** s 32 vlákny a 64 MB cache, který poskytuje mimořádný výkon při frekvenci 2,6 GHz. Server disponuje **128 GB DDR5 paměti** s vysokou propustností 6400 MT/s v konfiguraci 4x 32 GB RDIMM, což zajišťuje dostatek paměťových prostředků pro nejnáročnější aplikace.

Tento server je ideální pro umělou inteligenci a akcelerované výpočty díky **grafické kartě NVIDIA L4 s 24 GB paměti**. Úložný systém zahrnuje **2x 480 GB SSD SATA** disky v konfiguraci RAID 1 pro maximální spolehlivost dat, řízené pokročilým řadičem **PERC H965i**. Plně redundantní napájecí zdroje **2x 1100 W** s účinností Titanium zajišťují nepřetržitý provoz i při vysoké zátěži.

- AMD EPYC 9115 procesor (16 jader/32 vláken) s 64 MB cache a frekvencí 2,6 GHz
- 128 GB DDR5 paměti (4x 32 GB RDIMM) s rychlostí 6400 MT/s
- 2x 480GB SSD SATA disky v konfiguraci RAID 1 pro vysokou spolehlivost
- NVIDIA L4 s 24 GB paměti pro AI a akcelerované výpočty
- Dva redundantní napájecí zdroje 1100 W s účinností Titanium
- Podpora až 16x 2,5" SAS/SATA disků v šasi s optimalizovaným prouděním vzduchu
- iDRAC Enterprise pro pokročilou vzdálenou správu serveru
- Intel Ethernet E610-XAT2 s dvojitým 10GbE portem pro vysokorychlostní síťové připojení
- Posuvné kolejnice ReadyRails pro snadnou instalaci do racku

Pokročilé možnosti rozšíření

Server nabízí flexibilní konfiguraci s až 8 sloty PCIe Gen5, které umožňují přizpůsobení různým podnikovým požadavkům. Díky podpoře OCP 3.0 NIC karet získáte moderní síťové možnosti s vysokou propustností.

Robustní zabezpečení

PowerEdge R7715 disponuje komplexními bezpečnostními funkcemi včetně kryptograficky podepsaného firmwaru, šifrování

dat v klidu, bezpečného spouštění a ověřování integrity hardwaru. Technologie AMD Secure Memory Encryption (SME) a Secure Encrypted Virtualization (SEV) poskytují dodatečnou vrstvu ochrany pro kritická data.

Pokročilá správa systému

Integrovaný řadič iDRAC Enterprise nabízí kompletní sadu nástrojů pro vzdálenou správu, monitorování a aktualizaci serveru. Díky tomu můžete efektivně spravovat server odkudkoli, což snižuje potřebu fyzického přístupu a zkracuje dobu řešení problémů.

ZÁKLADNÍ SPECIFIKACE

Model: Dell PowerEdge R7715

Procesor: AMD EPYC 9115, 2,60 GHz, 16 jader/32 vláken, 64 MB cache (125W)

Paměť: 128 GB (4× 32 GB RDIMM, 6400 MT/s, dual rank)

Úložiště: 2× 480 GB SSD SATA read intensive, 6 Gbps, 512, 2,5" hot-plug

Řadič: PERC H965i, DC-MHS

RAID konfigurace: RAID 1

Grafická karta: NVIDIA L4, 24 GB, PCIe, 72 W, pasivní chlazení

Síťová karta: Intel Ethernet E610-XAT2 Dual Port 10GbE BASE-T Adapter, OCP 3.0

Správa systému: iDRAC10 Enterprise 17G

Napájení: 2× 1100 W redundantní hot-plug zdroj (100–240 V AC), Titanium

Chlazení: Smart Flow, optimalizované proudění vzduchu

Šasi: 2U rack s podporou až 16× 2,5" SAS/SATA disků

Rozměry: 802,4 × 482 × 86,8 mm

Hmotnost: 28,68 kg

Záruka: 3 roky ProSupport s následujícím pracovním dnem na místě

Na tento produkt je poskytována záruka **3 roky ProSupport on-site next business day**.

Oprava v rámci tohoto záručního servisu probíhá kdekoli po celé ČR následující pracovní den.

Nemusí to být ani v sídle firmy – můžete být na dovolené, na služební cestě, nezáleží na tom.

Stačí zavolat na tel. číslo +420 774 765 521, nahlásit výrobní číslo a závadu a Dell již vše zařídí.