

## HIKVISION DS-KIS606-P



Cena celkem:	<b>9 925 Kč</b> <b>(bez DPH: 8 202 Kč)</b>
Běžná cena:	<b>10 917 Kč</b>
Ušetříte:	<b>992 Kč</b>
Kód zboží:	IPKHIK1442
Part No.:	DS-KIS606-P
Záruka:	36 měs.
Stav:	Nové zboží

## Popis

### Hikvision DS-KIS606-P

Sestava skládající se z IP dveřní stanice, bytového monitoru, dvou napájecích zdrojů a ochranné stříšky.

#### IP dveřní stanice DS-KV6113-PE1(C)

IP dveřní stanice (interkom) vybavena **jedním zvonkem** a kamerou s rozlišením **2 Mpx**. Úhel záběru kamery je 131° horizontálně a 78° vertikálně. Pro přenos obrazu používá kodek **H.264** a pro zvukový přenos kodek **G.711u**. Samozřejmostí je integrovaný mikrofon, reproduktor a čtečka přístupových karet **RFID 13,56 MHz (Mifare)**. Připojení je realizováno klasicky skrze TCP/IP protokol s rychlostí 10/100 Mbps (RJ-45) + podpora RSTP. Vzdálená **webová konfigurace, povrchová montáž**, odolnost vůči nepříznivým vlivům dle certifikace **IP65**.

#### Bytový monitor DS-KH6110-WE1

Vnitřní stanice s **4,3" dotykovou obrazovkou** a podporou **PoE** napájení. Poskytuje flexibilní a pohodlné funkce **interkomu**, se snadným ovládáním pomocí dotykového displeje a **9 dotykových tlačítek**. Uživatelé si navíc mohou pohodlně přizpůsobit funkce 4 tlačítek podle svých požadavků. Pracuje na operačním systému **Linux**.

## ZÁKLADNÍ SPECIFIKACE

### Bytový monitor

**Displej:** 4,3" dotykový, rozlišení 480 × 272, barevný TFT

**Paměť:** 128 MB RAM, 16 MB ROM

**Síť:** Wi-Fi 802.11b/g/n, 1× RJ-45 Ethernet 100 Mbps

**Porty a rozhraní:** 1× RJ-45

**Napájení:** DC 12 V nebo 802.3af PoE

**Spotřeba:** max. 4 W

**Pracovní teplota:** -10 až +50 °C

**Rozměry:** 120 × 120 × 21 mm

**Hmotnost:** 197,8 g

### IP dveřní stanice

**Kamera:** 2 Mpx, 1920 × 1080, H.264, True WDR, IR přísvit, integrovaný mikrofon a reproduktor

**Objektiv:** pevný, úhel záběru horizontálně 131°, vertikálně 78°

**Displej:** ne

**Klávesnice:** ne

**Počet zvonků:** 1

**Čtečka ID karet:** ano, frekvence 13,56 MHz (Mifare)

**Rozhraní:** 1× RJ-45, 1× tamper, 4× alarm vstup, 1× vstup dveřního kontaktu, 1× odchodové tlačítko, 1× zámek, 1× RS-485, 1× napájení (12 V)

**Sít:** 1× RJ-45 Ethernet 10/100 Mbps, TCP/IP, podpora RSTP

**Napájení:** DC 12 V nebo PoE (802.3af)

**Spotřeba:** do 10 W

**Krytí:** voděodolnost dle IP65

**Rozměry:** 138 × 65 × 27 mm

**Hmotnost:** 190 g

#### **DS-KABV6113-RS/SURFACE**

**Materiál:** tvrzený plast (polykarbonát - PC)

**Rozměry:** 149,78 × 79,56 × 48,63 mm

**Barva:** průhledná