

ALTA LABS POE INJECTOR 30W



| | |
|--------------|---|
| Cena celkem: | 685 Kč (bez DPH: 566 Kč) |
| Běžná cena: | 754 Kč |
| Ušetříte: | 69 Kč |
| Kód zboží: | NAAALT1013 |
| Part No.: | INJECTOR-POE+-EU |
| Záruka: | 26 měs. |
| Stav: | Nové zboží |

Popis

Alta Labs PoE Injector 30 W

Kompaktní PoE injektor pro napájení síťových zařízení přes Ethernet kabel.

Tento profesionální **PoE injektor** umožňuje napájení kompatibilních síťových zařízení přímo přes Ethernet kabel, což eliminuje potřebu samostatného napájecího kabelu. Zařízení je **optimalizováno pro AP6 a AP6-Pro Wi-Fi 6 Access Pointy**, ale lze jej použít s jakýmkoliv kompatibilním zařízením.

Injektor nabízí dva provozní režimy – při připojení LAN portu funguje jako **standardní PoE injektor s datovým přenosem**, při odpojení LAN portu umožňuje napájení access pointu v **mesh režimu**. Kompaktní rozměry a možnost nástěnné montáže činí z tohoto injektoru ideální řešení pro domácí i komerční instalace.

- Výstupní napětí 48 V s proudem až 0,63 A pro spolehlivé napájení PoE zařízení
- Dva gigabitové Ethernet porty RJ-45 pro LAN připojení a PoE výstup
- Univerzální napájecí adaptér pro napětí 100–240 V AC, 50–60 Hz
- Kompaktní rozměry 113,6 × 53,5 × 33,5 mm a hmotnost pouze 145 gramů
- Bílá LED indikace správného napájení a funkčnosti zařízení
- Možnost nástěnné montáže pro úsporné a estetické umístění
- Certifikace CE, FCC a IC pro použití v komerčních i domácích prostředích

Flexibilní režimy provozu

LAN port slouží pro připojení k síťovému routeru nebo switchi a umožňuje datový přenos i napájení. Při odpojení LAN portu funguje zařízení pouze jako napájecí zdroj pro mesh režim access pointů.

Provozní podmínky a spolehlivost

Injektor je navržen pro provoz v teplotním rozsahu 0 až 40 °C s relativní vlhkostí 35–90 % bez kondenzace. Skladovací teplota -30 až 70°C zajišťuje dlouhodobou životnost.

Instalace a montáž

Pro instalaci jsou potřeba dva Ethernet kabely Cat5 nebo vyšší kategorie, Phillips šroubovák a vrtačka s vrtákem pro nástěnnou montáž. Montážní šrouby a hmoždinky nejsou součástí balení.

ZÁKLADNÍ SPECIFIKACE

Síťové rozhraní: Ethernet

Porty: 2 × GbE RJ-45

Vstupní napětí: 100-240 V AC

Frekvence: 50-60 Hz

Vstupní proud: 0,7 A (max.)

Výstupní napětí: 48 V

Výstupní proud: 0,63 A

LED indikace: bílá

Rozměry: 113,6 × 53,5 × 33,5 mm

Hmotnost: 145 g

Provozní teplota: 0 až 40 °C

Certifikace: CE, FCC, IC