

## NZXT RGB & FAN CONTROLLER



Cena celkem:	<b>1 151 Kč</b> <b>(bez DPH: 951 Kč)</b>
Běžná cena:	<b>1 266 Kč</b>
Ušetříte:	<b>115 Kč</b>
Kód zboží:	ACCNZX1100
Part No.:	AC-CRFR0-B1
Záruka:	24 měs.
Stav:	Nové zboží

## Popis

### NZXT RGB & Fan Controller

#### Pokročilý kontroler pro řízení ventilátorů a RGB osvětlení v jednom kompaktním zařízení.

RGB & Fan Controller od NZXT kombinuje optimální řízení ventilátorů s pokročilým přizpůsobením RGB osvětlení v intuitivním a snadno použitelném balíčku. Zařízení umožňuje kontrolu **až 9 ventilátorů** (3pin DC nebo 4pin PWM) s podporou **Zero RPM režimu** pro minimalizaci hluku při nízkém zatížení.

Kontroler nabízí **6 RGB kanálů** s podporou až **40 individuálně adresovatelných LED na kanál**, celkem až 120 LED napříč všemi kanály. Instalace je jednoduchá díky přímému připojení k počítači přes **SATA napájení** a interní **USB 2.0 konektor**, řízení probíhá prostřednictvím intuitivního NZXT CAM softwaru.

- Řízení až 9 ventilátorů s podporou 3pin DC i 4pin PWM připojení
- Zero RPM režim pro optimalizaci hlučnosti při nízkém zatížení systému
- 6 RGB kanálů s podporou až 40 LED na kanál
- Celková kapacita až 120 LED
- Kompaktní rozměry 100 × 70 × 16 mm pro snadnou instalaci
- Napájení 5 V DC pro RGB (4,5 A) a 12 V DC pro ventilátory (3 A)
- Ovládání přes NZXT CAM software pro Windows 11/10
- V balení 3× rozdělovací kabely pro ventilátory a 2× suchý zip

#### Pokročilé řízení ventilátorů

Kontroler podporuje jak 3pin DC, tak 4pin PWM ventilátory s možností individuálního nastavení otáček. Zero RPM funkce umožňuje úplné zastavení ventilátorů při nízkých teplotách pro tichý provoz.

#### Flexibilní RGB osvětlení

Šest nezávislých RGB kanálů poskytuje dostatečnou kapacitu pro osvětlení celého systému. Každý kanál zvládne až 40 individuálně adresovatelných LED s celkovou spotřebou až 4,5 A při 5V napájení.

#### Systémové požadavky a kompatibilita

Pro provoz je vyžadován PC s dostupným interním USB 2.0 konektorem, operační systém Windows 11 nebo 10 a nainstalovaný NZXT CAM software pro konfiguraci a řízení.

#### ZÁKLADNÍ SPECIFIKACE

**Rozměry:** 100 × 70 × 16 mm

**Výstupní kanály:** 6× RGB osvětlení, 3× ventilátor (s rozdělovači až 9×)

**RGB napájení:** 5 V DC, 4,5 A

**Ventilátor napájení:** 12 V DC, 3 A

**LED kapacita:** max. 40 LED na kanál, celkem až 120 LED

**Připojení:** USB 2.0, SATA napájení

**Kompatibilita:** Windows 11/10, NZXT CAM software

**Obsah balení:** kontroler, 3× rozdělovací kabel, 2× suchý zip