

YEALINK UVC40 E2



Cena celkem:	13 249 Kč (bez DPH: 10 949 Kč)
Běžná cena:	14 573 Kč
Ušetříte:	1 325 Kč
Kód zboží:	TLIYEA1113
Part No.:	10001956
Záruka:	2 roky / roků
Stav:	Nové zboží

Popis

Yealink UVC40 E2

Inteligentní konferenční webkamera s 4K rozlišením a pokročilými AI funkcemi pro profesionální videokonference v menších místnostech.

Yealink UVC40 E2 kombinuje **4K Ultra HD kameru s 1/1,8palcovým CMOS senzorem a 120° super-širokým zorným úhlem**, který snadno pokryje celou místnost a zachytí všechny účastníky. Díky **AI technologiím** včetně automatického rámování (**Auto Framing**), sledování mluvčího (**Speaker Tracking**) a lokalizace zvuku (**Sound Localization**) poskytuje chytřejší a bezpečnější videokonference. **Elektrická krytka objektivu** se automaticky otevírá při zahájení videokonference a zůstává zavřená, když konference neběží, čímž zajišťuje soukromí.

S 8 MEMS mikrofony a 5W reproduktorem přináší UVC40 E2 vynikající kvalitu zvuku i v režimu full-duplex. Pokročilý beamforming algoritmus společně s technologií potlačení akustického echa zajišťuje přesné snímání hlasu až na vzdálenost **6 metrů**. Zařízení nabízí možnost rozšíření pomocí bezdrátového nebo drátového mikrofonu pro větší konferenční místnosti. Jako standardní UAC/UVC zařízení je kompatibilní s většinou videokonferenčních platforem včetně **Microsoft Teams a Zoom Room**.

- 8MPx kamera s 1/1,8palcovým Sony CMOS senzorem a maximálním rozlišením 4K při 30 fps.
- 120° ultra-široký zorný úhel s 5× elektronickým PTZ a funkcí předvoleb kamery.
- AI technologie: Auto Framing, Speaker Tracking a Smart Area Exposure pro lepší prezentaci obličejů.
- 8 MEMS mikrofonů s dosahem snímání hlasu 6 metrů a poměrem signál/šum 72 dB.
- Vestavěný 5W high-fidelity reproduktor s frekvenčním rozsahem 105 Hz až 20 kHz a celkovou harmonickou distorzí < 5 %.
- Elektrická krytka objektivu pro automatickou ochranu soukromí během neaktivity.
- Pokročilé audio technologie: inteligentní potlačení šumu, akustické potlačení echa, full-duplex komunikace.
- Kompletní konektivita: USB-B 3.0, USB 2.0, Yealink mikrofonní port (RJ-45 s možností přepnutí na Ethernet), vestavěné Wi-Fi.
- Vzdálená správa přes Yealink Device Management Platform a RoomConnect management tool.
- Kompatibilita s Windows 7/10, Mac OS 10.10 a vyšší, podpora UAC1.0 a UVC1.0 standardů.

Flexibilní instalace a napájení

UVC40 E2 je dodáván s kompletním montážním příslušenstvím včetně nástěnného držáku, TV držáku a volitelného stolního stojanu pro rychlé nasazení. Zařízení podporuje napájení přes dodávaný adaptér (AC 100-240 V vstup, DC 48 V / 0,7 A výstup). Průměrná spotřeba činí 10,5 W, špičková pak 12,4 W.

Audio specifikace

Mikrofony pracují se vzorkovací frekvencí 48 kHz a bitovou hloubkou 32 bit, citlivost -38 dBV/Pa, dynamický rozsah 22-130 dB. Reprodukční nabízejí citlivost 84 dB SPL při 1 W na 0,5 metru, jmenovitou impedanci 4 Ω a maximální výkon 7 W.

Provozní podmínky a rozměry

Zařízení pracuje při teplotách 0-40 °C a vlhkosti 10-95 %. Rozměry: 600 × 82 × 68 mm, hmotnost 1,37 kg. Skladovací teplota: -30 až +70 °C.

Obsah balení

UVC40 E2 all-in-one USB video bar, VCR20 dálkový ovladač, 2× AAA baterie, napájecí adaptér, nástěnný držák a příslušenství, TV držák a příslušenství, 7m USB kabel, silikonová podložka, suchý zip, kabelové svorky, návod k obsluze.

ZÁKLADNÍ SPECIFIKACE

Kamera: 8 Mpx, Sony 1/1,8" CMOS, 120° FOV, 5× e-PTZ, elektrické krytí objektivu

Video výstup: maximální rozlišení 4K při 30 fps

Mikrofony: 8 MEMS mikrofonů, dosah 6 m, SNR 72 dB

Reproduktor: vestavěný, 5 W, high-fidelity, 105 Hz až 20 kHz

AI technologie: Auto Framing, Speaker Tracking, Smart Area Exposure

Audio technologie: inteligentní potlačení šumu, akustické potlačení echa, full-duplex

Rozhraní: 1× USB-B 3.0, 1× USB 2.0, 1× Yealink mikrofonní port (RJ-45), Wi-Fi

Napájení: AC 100-240 V vstup, DC 48 V/ 0,7 A výstup, průměrná spotřeba 10,5 W

Kompatibilita: Windows 7/10, Mac OS 10.10+, Microsoft Teams, Zoom Room

Rozměry: 600 × 82 × 68 mm

Hmotnost: 1,37 kg