

HP SMART ADAPTER 330W



Cena celkem:	2 799 Kč
	(bez DPH: 2 313 Kč)
Běžná cena:	3 079 Kč
Ušetříte:	280 Kč
Kód zboží:	PRIHP1021
Part No.:	BF7A6AA#ABB
Záruka:	12 měs.
Stav:	Nové zboží

Popis

HP Smart Adapter 330 W

Výkonný síťový adaptér s inteligentním nabíjením pro náročné notebooky a pracovní stanice značky HP.

Síťový adaptér HP Smart s výstupním výkonem **330 W** je navržen pro spolehlivé napájení vysoce výkonných notebooků, mobilních pracovních stanic a vybraných dokovacích stanic HP. Díky **4,5mm barelovému konektoru** zajišťuje stabilní připojení i při intenzivním používání.

Adaptér disponuje **integrováním rezistorem**, který automaticky dodává optimální množství energie podle potřeb připojeného zařízení. Komplexní ochranné systémy proti **přepětí, nadproudu, přehřátí a zkratu** zajišťují bezpečný provoz. S účinností minimálně **89 %** při standardním napětí patří mezi energeticky úsporná řešení. Adaptér obsahuje **alespoň 10 % recyklovaného plastu** od spotřebitelů, což podporuje udržitelný přístup k výrobě.

- Výstupní výkon 330 W s napětím 19,5 V pro náročné aplikace a multitasking
- Kompatibilní s notebooky, mobilními pracovními stanicemi a dokovacími stanicemi HP s 4,5mm barelovým portem
- Inteligentní nabíjení s integrováním rezistorem pro optimální dodávku energie
- Komplexní ochrana proti přepětí, nadproudu, přehřátí a zkratu
- Vysoká účinnost minimálně 89 % při 115 V AC / 230 V AC
- Ekologické provedení s 10 % recyklovaného plastu od spotřebitelů
- Certifikace CE, UL 62368-1, FCC třída B, CCC pro bezpečný provoz
- Kompaktní rozměry 200 x 90 x 25,4 mm a hmotnost 900 g

Široká kompatibilita a spolehlivost

Adaptér je kompatibilní se širokým portfoliem zařízení HP vybavených 4,5mm nabíjecím portem. Prošel komplexním testováním HP, které zaručuje stabilní připojení a bezpečný provoz i při nejnáročnější práci.

Provozní podmínky

Vstupní frekvence 47–63 Hz, maximální vstupní proud 4,2 A při 90 V AC. Adaptér je provozuschopný v nadmořské výšce až 5000 m a relativní vlhkosti 20 až 95 % (nekondenzující). Doba zpoždění činí 5 ms při vstupu 115 V AC.

Obsah balení

Napájecí adaptér, napájecí kabel do sítě (100 cm), neodpojitelný 4,5mm barelový kabel (180 cm).

ZÁKLADNÍ SPECIFIKACE

Výkon: 330 W

Výstupní napětí: 19,5 V

Konektor: 4,5 mm

Vstupní frekvence: 47-63 Hz

Omezení výstupního proudu: max. 25 A

Rozměry: 200 × 90 × 25,4 mm

Hmotnost: 900 g