

VIEWSONIC VSB050



Cena celkem:	705 Kč (bez DPH: 583 Kč)
Běžná cena:	776 Kč
Ušetříte:	71 Kč
Kód zboží:	PRIVIE0124
Part No.:	VSB050
Stav:	Nové zboží

Popis

ViewSonic VSB050 - Wi-Fi/Bluetooth USB adaptér

Kompaktní USB adaptér pro bezdrátové připojení interaktivních displejů a prezentačních zařízení ViewSonic.

ViewSonic **VSB050** je univerzální **Wi-Fi a Bluetooth adaptér** určený pro rozšíření konektivity interaktivních plochých panelů (IFP), komerčních displejů (CDE) a dalších zařízení ViewSonic. Podporuje **duální pásmo 2,4 GHz a 5 GHz** podle standardů IEEE 802.11b/g/n/a/ac s přenosovou rychlostí až **433 Mbps na 5 GHz a 150 Mbps na 2,4 GHz**. Integrovaný **Bluetooth 4.2** modul umožňuje bezdrátové připojení periférií jako jsou klávesnice, myši nebo reproduktory.

Adaptér je vybaven čipsetem **RTL8821CU** a připojuje se přes rozhraní **USB 2.0**. Kompaktní rozměry **33,3 × 20 × 8,8 mm** a hmotnost pouhých **4,2 g** zajišťují nenápadnou instalaci. Podpora zabezpečení **WEP, WPA a WPA2** chrání bezdrátovou komunikaci. Zařízení je kompatibilní s operačními systémy **Windows 10/8/7, macOS** a vybranými **Android zařízeními ViewSonic**.

- Duální Wi-Fi pásmo 2,4 GHz (až 150 Mbps) a 5 GHz (až 433 Mbps) podle standardů IEEE 802.11b/g/n/a/ac.
- Integrovaný Bluetooth 4.2 s podporou class1 a class2 výkonových úrovní pro připojení bezdrátových periférií.
- Kompaktní USB 2.0 adaptér s rozměry 33,3 × 20 × 8,8 mm a hmotností pouze 4,2 g.
- Pokročilé zabezpečení WEP (64/128-bit), WPA, WPA2 a WPA-PSK/WPA2-PSK.
- Kompatibilita s Windows 10/8/7/XP, macOS a Android zařízeními ViewSonic (IFP30/50/70, CDE20, myViewBoard Box).
- Podpora Wi-Fi hotspot funkce pro sdílení připojení (pouze Windows).
- Certifikace FCC, CE, NCC, MIC a shoda s RoHS2 pro bezpečný a ekologický provoz.

Kompatibilita a systémové požadavky

Adaptér VSB050 podporuje **Windows 10** s automatickou instalací ovladačů, pro starší verze Windows 8/7/XP je nutná manuální instalace. Na systému **macOS** je vyžadována ruční instalace Wi-Fi ovladače (Bluetooth není podporován). Pro **Android zařízení ViewSonic** musí být ovladač předinstalován výrobcem – podporovány jsou série IFP30, IFP50-2/3/4, IFP70, CDE20, myViewBoard Box a myViewBoard Mouse (vyžadován Android 7 a vyšší).

Provozní podmínky

Zařízení pracuje při teplotách **0 až +40 °C** a relativní vlhkosti **10 až 90 %** (nekondenzující). Skladovací teplota je v rozsahu **-20 až +70 °C**. Napájení **DC 5 V/1 A** je zajištěno přes USB port s příkonem **5 W**.

ZÁKLADNÍ SPECIFIKACE

Čipset: RTL8821CU

Rozhraní: USB 2.0

Wi-Fi 2,4 GHz: IEEE 802.11b/g/n, 20/40 MHz, až 150 Mbps

Wi-Fi 5 GHz: IEEE 802.11a/n/ac, 20/40/80 MHz, až 433 Mbps
Bluetooth: verze 4.2+HS, BLE, kompatibilní s 1.2, 2.x+
Zabezpečení: WEP (64/128-bit), WPA, WPA2, WPA-PSK, WPA2-PSK
Napájení: DC 5 V/1 A, příkon 5 W
Rozměry: 33,3 × 20 × 8,8 mm
Hmotnost: 4,2 g
Provozní teplota: 0 až +40 °C
Skladovací teplota: -20 až +70 °C
Vlhkost: 10 až 90 % (nekondenzující)
Certifikace: FCC, CE, NCC, MIC, RoHS