

## UBIQUITI UNIFI ACCESS ELECTRIC LOCK SAFE



Cena celkem:	<b>2 435 Kč</b>
	<b>(bez DPH: 2 012 Kč)</b>
Běžná cena:	<b>2 678 Kč</b>
Ušetříte:	<b>243 Kč</b>
Kód zboží:	PRSUBT0055
Part No.:	UACC-Lock-Strike-Safe-15mm
Záruka:	26 měs.
Stav:	Nové zboží

### Popis

## Ubiquiti UniFi Access Electric Lock Safe

### Profesionální fail-safe elektrický zámeček pro integraci do systému UniFi Access.

Bezpečnostní elektrický zámeček určený pro připojení k **UniFi Access Hubu** umožňuje automatické odemknutí dveří při výpadku napájení, což zajišťuje bezpečný únik v nouzových situacích. Zámeček se vyznačuje mimořádnou **držící silou 1200 kg** a je vhodný pro zabezpečení jednokřídlých dřevěných i kovových dveří.

Konstrukce ze **slitiny zinku a nerezové oceli** zaručuje dlouhou životnost a odolnost vůči mechanickému poškození. Zámeček obsahuje vestavěný **suchý kontakt** pro detekci stavu dveří a pracuje s napájením **12 V DC** s odběrem **400 mA**.



### **Montáž a instalace**

Zámek se instaluje zapuštěním do rámu dveří a **dodává se s krátkým a dlouhým čelním krytem** z nerezové oceli. Elektrické zapojení využívá 2drátové připojení s červeným vodičem pro 12V/NC a černým pro 12V/COM.

### **Detekce stavu dveří**

Integrovaný suchý kontakt umožňuje monitorování stavu dveří s maximálním zatížením 30 V DC při 0,1 A. Logika kontaktu je jednoduchá - při otevřených dveřích jsou kontakty DPS/+ a DPS/- otevřené, při zavřených dveřích jsou zkratované.

### **Kompatibilita**

Zámek je plně kompatibilní s řídicími jednotkami UniFi Access včetně modelů UA-Hub-Door, EAH-8, UA-Hub-Door-Mini, UA-Ultra a UA-Hub-Gate.



## ZÁKLADNÍ SPECIFIKACE

**Kompatibilita:** UA-Hub-Door, EAH-8, UA-Hub-Door-Mini, UA-Ultra a UA-Hub-Gate

**Typ zámku:** fail-safe elektrický

**Přidrzná síla:** 1200 kg

**Napájení:** 12 V DC  $\pm 10\%$ , 400 mA  $\pm 10\%$

**Rozměry:**

Tělo zámku: 80 x 40 x 35 mm

Krátká čelní deska: 124 x 32 x 3 mm

Dlouhá čelní deska: 202 x 36 x 3 mm

**Hmotnost:**

Tělo zámku: 185 g

Krátká čelní deska: 50 g

Dlouhá čelní deska: 130 g

**Materiál těla:** zinková slitina

**Materiál čelních desek:** nerezová ocel

**Kompatibilní dveře:** dřevěné, kovové

**Provozní teplota:** -10 až +60 °C

**Provozní vlhkost:** 5-90 % bez kondenzace

**Certifikace:** FCC, IC, CE, NDAA Compliant

---

**Manuál:**

[Ubiquiti UniFi Access Electric Lock Safe](#)

---