

## NEWLAND HR33 MARLIN BLUETOOTH



Cena celkem:	<b>6 328 Kč</b> <b>(bez DPH: 5 230 Kč)</b>
Běžná cena:	<b>6 960 Kč</b>
Ušetříte:	<b>633 Kč</b>
Kód zboží:	CTKNEW1102
Part No.:	NLS-HR3300-BT
Záruka:	60 měs.
Stav:	Nové zboží

## Popis

### Newland HR33 Marlin - bezdrátová 2D čtečka čárových kódů s Bluetooth

#### Profesionální bezdrátová čtečka čárových kódů s megapixelovým snímačem a dlouhou výdrží baterie.

Model **HR33 Marlin Bluetooth** je pokročilá ruční čtečka určená pro snímání **1D i 2D čárových kódů** s bezdrátovým připojením **Bluetooth 5.0**. Vybavena **megapixelovým CMOS snímačem** s rozlišením **1280 x 800 px** umožňuje spolehlivé čtení různých typů čárových kódů včetně poškozených nebo zkrášených. Laserové zaměřování a bílá LED dioda zajišťují přesné snímání i za náročných světelných podmínek.

Čtečka nabízí **bezdrátový dosah až 100 m** v otevřeném prostoru a díky **lithium-iontové baterii 2600 mAh** poskytuje více než 12 hodin nepřetržitého provozu. Odolná konstrukce s krytím **IP52** a schopnost přežít pád z výšky **1,5 m** předurčuje HR33 Marlin pro nasazení v maloobchodě, logistice, zdravotnictví i poštovních službách. V balení je dodávána s **dokovací stanicí NLS-HCD2000** a **USB kabelem** (130 cm fixovaný ke stojanu).

- Megapixelový CMOS snímač 1280 x 800 px pro přesné čtení 1D i 2D čárových kódů včetně QR kódů a Data Matrix.
- Bezdrátové připojení Bluetooth 5.0 s dosahem až 100 m v otevřeném prostoru a podpora synchronního i asynchronního režimu.
- Výkonná lithium-iontová baterie 2600 mAh s výdrží více než 12 hodin nepřetržitého provozu.
- Odolná konstrukce s krytím IP52 proti prachu a vodě, odolnost vůči pádu z výšky 1,5 m.
- Technologie Acuscan pro rychlé a spolehlivé snímání poškozených nebo špatně vytištěných kódů.
- EasySet konfigurace pomocí skriptování umožňuje snadné programování složitých příkazů.
- Podpora GS1 standardů a certifikace CE, FCC ID, RoHS 2.0, IEC62471, IEC60825.
- V balení s dokovací stanicí NLS-HCD2000 a USB kabelem (130 cm) pro nabíjení a přenos dat.

#### Vysoká konektivita a flexibilní použití

Čtečka HR33 Marlin je vybavena připojením Bluetooth 5.0, které umožňuje bezdrátovou komunikaci v dosahu až 100 m. Podporuje synchronní, asynchronní i dávkový komunikační režim pro maximální flexibilitu nasazení. USB rozhraní (typ A) zajišťuje spolehlivé připojení k počítači nebo pokladnímu systému.

#### Pokročilé funkce pro náročné prostředí

Technologie Acuscan umožňuje čtení poškozených nebo špatně vytištěných čárových kódů, které běžné čtečky nedokážou rozpoznat. Magnetický kontakt na stojanu zajišťuje snadné připojení a spolehlivé nabíjení. Paměť Flash pojme více než 16 384 záznamů kódů (nad 60 bajtů).

#### Rozsáhlá podpora čárových kódů

HR33 Marlin podporuje širokou škálu 1D kódů včetně Code 11, Code 128, Code 39, GS1-128, EAN-13, EAN-8, ISSN, ISBN,

Codabar, UPC-A, UPC-E a další. Z 2D kódů čte PDF417, QR kódy, Micro QR, DataMatrix, Aztec, MaxiCode, Chinese Sensible Code, GM Code, Micro PDF417 a CODEONE.

### **Obsah balení**

Čtečka čárových kódů HR33 Marlin Bluetooth, dokovací stanice NLS-HCD2000, USB kabel (130 cm fixovaný ke stojanu), stručný návod k použití.

### **ZÁKLADNÍ SPECIFIKACE**

**Typ čtečky:** ruční bezdrátová 2D čtečka čárových kódů

**Snímač:** 1280 × 800 px CMOS megapixelový

**Zaměrování:** laser

**Osvětlení:** bílá LED dioda

**Rozlišení:** ≥3 mil

**Čárové kódy 1D:** Code 11, Code 128, Code 39, GS1-128, EAN-13, EAN-8, ISSN, ISBN, Codabar, UPC-A, UPC-E, Matrix 2 z 5, ITF-6, ITF-14 a další

**Čárové kódy 2D:** PDF417, QR kód, Micro QR, DataMatrix, Aztec, MaxiCode, Chinese Sensible Code, GM Code, Micro PDF417, CODEONE

**OCR:** OCR pasu, čínský průkaz totožnosti, OCR cestovního povolení do Číny

**Bezdrátová technologie:** Bluetooth 5.0

**Dosah:** ≥100 m (v otevřeném prostoru)

**Komunikační režimy:** synchronní, asynchronní, dávkový

**Baterie:** lithium-iontová 2600 mAh

**Výdrž baterie:** ≥15 hodin nepřetržitého provozu (skenování jednou za 6 sekund)

**Doba nabíjení:** ≈6 hodin (s napájecím adaptérem)

**Rozhraní:** USB (typ A), podpora USB-KBW, USB-CDC, HID-POS

**Indikace:** pípnutí, LED, vibrace

**Paměť:** ≥16 384 záznamů kódů (nad 60 bajtů)

**Rozměry čtečky:** 117,5 × 87,5 × 144 mm

**Rozměry kolébky:** 140 × 90 × 144,5 mm

**Hmotnost čtečky:** 210 g

**Hmotnost podstavce:** 340,5 g

**Odolnost pádu:** 1,5 m (kolébka 1,2 m)

**Krytí:** IP52

**Provozní teplota:** -10 až +50 °C

**Skladovací teplota:** -40 až +70 °C

**Vlhkost vzduchu:** 5-95 % (bez kondenzace)

**Certifikace:** CE červená, FCC ID, RoHS 2.0, IEC62471, IEC60825